

Французский концерн SDMO входит в группу компаний KOHLER и в настоящее время является одним из мировых лидеров по производству генераторных установок стандартного и специального назначения в диапазоне мощности от 1 до 2250 кВА.

Контроль качества выпускаемой продукции KOHLER-SDMO — это важнейшая составляющая всего производственного процесса. Свидетельством высокого уровня качества и надёжности оборудования являются Сертификат соответствия ISO 9001 и Сертификат соответствия продукции нормам сертификации Госстандарта России, а также Сертификаты качества France Telecom и Министерства обороны Франции.

Дизель-генераторы KOHLER-SDMO собираются на самом современном оборудовании и оснащаются надёжными двигателями таких производителей как John Deere, KOHLER, Mitsubishi и Volvo Penta и генераторами Leroy Somer и MeccAlte.

Характерными особенностями генераторов KOHLER-SDMO является простота конструкции, при высокой надёжности и обязательно высоком качестве сборки, мобильность и компактные размеры, которые позволяют использовать генераторы для снабжения электроэнергией любых объектов. Широкая модельная линейка позволяет подобрать каждому покупателю генератор, наиболее отвечающий его требованиям.

Портативные бензиновые и дизельные генераторы KOHLER-SDMO предназначены для резервирования сети загородного дома, небольшого промышленного предприятия или для использования в качестве основного источника на объектах, не подключенных к основной сети. Их популярность обусловлена простотой управления и обслуживания, экономичным потреблением топлива, а так же высоким уровнем безопасности. Модельный ряд представлен генераторами от 1 до 20 кВт.

DIESEL 10 LC A SILENCE C5

Дизельная
электростанция
KOHLER-SDMO
(Франция)
с воздушным
охлаждением

дизель

3000
об/мин

(8.3 кВт, 230 В, 50 Гц)

KOHLER
SDMO



Технические характеристики

Модель

**KOHLER-SDMO DIESEL 10 LC A SILENCE C5
(Франция)**

Максимальная мощность *

8.3 кВт (8.3 кВА)

Двигатель

Марка	KOHLER (Италия)
Модель	KDW702-H_C5
Тип топлива	дизель
Охлаждение	воздушное
Частота вращения	3000 об/мин
Способ запуска	электростартер
Расход при нагрузке 70%	2.43 л/ч

Генератор

Марка	KOHLER (Франция)
Количество фаз	1
Номинальное напряжение	230 В, 50 Гц
Класс защиты	IP21

Данные для установки

Габариты, ДхШхВ	122x79x106 см
Вес	310 кг
Объём топливного бака	27 л
Уровень шума	65 дБ на расстоянии 7 м

* мощность в **кВт** указана при $\cos\varphi=1$

Базовая комплектация

Стальная сварная рама с виброопорами
Двигатель с навесным оборудованием
Генератор синхронный бесщёточный
Защитный предохранитель
Панель управления АРМ202
Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
Стандартный глушитель
Электростартер
Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами) 12 В
Система защиты по низкому уровню масла
Система смазки с фильтрацией
Система топливоподдачи с фильтрацией
Шумозащитный кожух
Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110%

Дополнительные опции

Система автозапуска с АВР

Условия гарантии

Гарантийный срок на оборудование составляет 3 года или 500 часов наработки с момента поставки, в зависимости от того, что наступит раньше.
--