BD 750 GX

GALAXY “GX”

Фото только в целях иллюстрации

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**750.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**600.00**	kW
Непр. мощность (LTP)	**825.00**	kVA
Непр. мощность (LTP)	**660.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**400 - 50 - 0.8**	

размеры и вес

Ширина	1860	mm
Длина	5520	mm
Высота	2570	mm
Вес	6500	kg

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	BAUDOUIN	
Модель двигателя	6M33G825/5	
Количество цилиндров	6	
RPM скорость	1500	
Объем двигателя	19.60	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	1-14	
BMEP	2960	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	659.0	kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	725.0	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	182.4	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	155.4	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	113.1	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	75.8	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	64.0	l
Емкость антифриза в двигателе	43.9	l
Тип радиатора	TE	
Тепло к радиатору	1787.0	kW
Тепло от выхлопных	0.0	kW
Тепло от радиатора	0.0	kW
Температура выхлопных газов	550	°C
Расход воздуха для охлаждения	720.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	50.6	m³/min
Поток выхлопных газов	186.8	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	S6L1D-C	
P.R.P. Мощность	810	kVA
L.T.P. Мощность	860	kVA
Подключение	Star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	312	
Номер терминала	6	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	MX321	
Точность	1	± %

БАЗА КАДР

Модель	GV201	
Стандарт	950	l
Опция	120	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV201/00/1	
Данные глушителя	MSR/a 150	
Диаметр глушителя на выходе	168	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.