



D 250 GX



GALAXY "GX"



IMAGE NOT AVAILABLE

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	DEUTZ
Модель двигателя	TCD2013L064V
Количество цилиндров	6
RPM скорость	1500
Объем двигателя	7.15 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	2-11
ВМЕР	2800 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	215.4 kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	238.4 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	49.9 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	45.4 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	38.3 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	28.7 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	14.6 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	26.5 l
Емкость антифриза в двигателе	9.8 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	170.3 kW
Тепло от выхлопных	0.0 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	530 °C
Расход воздуха для охлаждения	270.0 m ³ /min
Расход воздуха при сжигании	16.0 m ³ /min
Поток выхлопных газов	42.5 m ³ /min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	250.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	200.00 kW
Непр. мощность (LTP)	275.00 kVA
Непр. мощность (LTP)	220.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8

размеры и вес

Ширина	1350 mm
Длина	3770 mm
Высота	2370 mm
Вес	3180 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	UCDI274K
P.R.P. Мощность	250 kVA
L.T.P. Мощность	275 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3FN
Обмотка	311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS440
Точность	1 ± %

БАЗА КАДР

Модель	GV121
Стандарт	500 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV121
Данные глушителя	MSR/a 100
Диаметр глушителя на выходе	114 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

