



## F 301 GX



### GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

Описание	FPT IVECO
Модель двигателя	C87TE4
Количество цилиндров	6
RPM скорость	1500
Объем двигателя	8.70 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	1-14
ВМЕР	0 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	275.0 kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	299.0 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	72.4 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	66.6 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	49.3 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	37.3 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	28.0 l
Емкость антифриза в двигателе	15.0 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	202.0 kW
Тепло от выхлопных	238.0 kW
Тепло от радиатора	25.0 kW
Температура выхлопных газов	488 °C
Расход воздуха для охлаждения	340.0 m <sup>3</sup> /min
Расход воздуха при сжигании	18.1 m <sup>3</sup> /min
Поток выхлопных газов	49.4 m <sup>3</sup> /min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	<b>310.00</b> kVA
Непр. мощность (PRP)	<b>248.00</b> kW
Непр. мощность (LTP)	<b>340.00</b> kVA
Непр. мощность (LTP)	<b>272.00</b> kW
VAC - HZ - cos(fi)	<b>400 - 50 - 0.8</b>

### размеры и вес

Ширина	1350 mm
Длина	4270 mm
Высота	2370 mm
Вес	3530 kg

### ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S4L1D-D
P.R.P. Мощность	310 kVA
L.T.P. Мощность	340 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3FN
Обмотка	311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS440
Точность	1 ± %

### БАЗА КАДР

Модель	GV121
Стандарт	500 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

### кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV121/00/1
Данные глушителя	MSR/a 100
Диаметр глушителя на выходе	114 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

