



### POWERFULL "U"




Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

Описание	BAUDOUIIN
Модель двигателя	12M33G1250/5
Количество цилиндров	12
RPM скорость	1500
Объем двигателя	39.20 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	0-18
ВМЕР	2261 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	1007.0 kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	1108.0 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	262.6 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	236.2 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	175.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	119.5 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	66.4 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	160.0 l
Емкость антифриза в двигателе	83.0 l
Тип радиатора	TE
Тепло к радиатору	1518.5 kW
Тепло от выхлопных	0.0 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	550 °C
Расход воздуха для охлаждения	1140.0 m <sup>3</sup> /min
Расход воздуха при сжигании	74.1 m <sup>3</sup> /min
Поток выхлопных газов	212.0 m <sup>3</sup> /min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	<b>1150.00</b> kVA
Непр. мощность (PRP)	<b>920.00</b> kW
Непр. мощность (LTP)	<b>1250.00</b> kVA
Непр. мощность (LTP)	<b>1000.00</b> kW
VAC - HZ - cos(fi)	<b>400 - 50 - 0.8</b>

### размеры и вес

Ширина	2100 mm
Длина	4900 mm
Высота	2530 mm
Вес	0 kg

### ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	PI734A
P.R.P. Мощность	1260 kVA
L.T.P. Мощность	1350 kVA
Подключение	Star
Число фаз	3FN
Обмотка	312
Номер терминала	6 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	MX341
Точность	1 ± %

### БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

### кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 45
Диаметр глушителя на выходе	219 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

