



### POWERFULL "U"



Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

Описание	BAUDOUIN
Модель двигателя	20M33G2250/5
Количество цилиндров	20
RPM скорость	1500
Объем двигателя	65.40 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	00-21
ВМЕР	2471 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	1850.0 kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	2020.0 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	478.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	432.8 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	326.9 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	223.4 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	120.8 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G2
Количество масла	235.0 l
Емкость антифриза в двигателе	140.0 l
Тип радиатора	TE
Тепло к радиатору	1173.0 kW
Тепло от выхлопных	1527.0 kW
Тепло от радиатора	238.0 kW
Температура выхлопных газов	550 °C
Расход воздуха для охлаждения	1704.0 m <sup>3</sup> /min
Расход воздуха при сжигании	143.0 m <sup>3</sup> /min
Поток выхлопных газов	458.1 m <sup>3</sup> /min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	<b>2080.00</b> kVA
Непр. мощность (PRP)	<b>1664.00</b> kW
Непр. мощность (LTP)	<b>2250.00</b> kVA
Непр. мощность (LTP)	<b>1800.00</b> kW
VAC - HZ - cos(fi)	<b>400 - 50 - 0.8</b>

### размеры и вес

### ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	PI734G
P.R.P. Мощность	2200 kVA
L.T.P. Мощность	2360 kVA
Подключение	Star
Число фаз	3FN
Обмотка	312
Номер терминала	6 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	MX341
Точность	1 ± %

### БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

### кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 50
Диаметр глушителя на выходе	273 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

