

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

HG 35 ML



1. Технические характеристики дизельного Электроагрегата

№	Модель	HG 35ML	
1	Страна производитель	Турция	
2	Марка двигателя	mitsubishi	
3	Страна производитель	Япония	
4	Марка альтернатора	Leroy Somer	
5	Страна производитель	Франция	
6	Максимальная мощность, кВА	35	
7	Максимальная мощность, кВт	28	
8	Номинальная мощность, кВА	32	
9	Номинальная мощность, кВт	25,6	
10	Модель двигателя	S4S	
11	Кол-во цилиндров / Конфигурация	4-INLINE	
12	Объем двигателя, л	3,3	
13	Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм	94 / 120	
14	Степень сжатия	22:01	
15	Наддув	Естественный	
16	Регулятор частоты оборотов двигателя	Механический	
17	Тип охлаждения	Жидкостное	
18	Объем охлаждающей жидкости, л	8,5	
19	Объем системы смазывания, л	10	
20	Электрическая система	12	
21	Скорость / Частота	1500 rpm / 50Hz	
22	Максимальная мощность двигателя, kWm	32	
23	Расход топлива, л/час	110%	-
		100%	8,9
		75%	6,5
		50%	4,3
24	Температура выхлопных газов, С	600	
25	Поток выхлопных газов, м3/мин	4,6	
26	Поток воздуха для горения, м3/мин	1,7	
27	Поток охлаждающего воздуха, м3/мин	9,2	
28	Модель альтернатора	TAL042C	
29	Количество фаз	3	
30	Коэффициент мощности	0,8	
31	Количество опор	одна	
32	Количество полюсов	4	
33	Количество наконечников	6	
34	Стабильность напряжения	± %1	
35	Класс изоляции	H	
36	Степень защиты	IP 23	
37	Система возбуждения	AVR, бесщеточный	
38	Тип соединения	звезда	
39	Суммарные гармонические искажения	< %2,5	
40	Частота, Hz	50	
41	Выходное напряжение, VAC	230 / 400	
42	Заявленная мощность, кВА	35	
43	Эффективность, %	-	
44	Габариты в открытом исполнении, мм	1600 x 1070 x 950	
45	Габариты в кожухе, мм	2100 x 1570 x 1000	
46	Вес в открытом исполнении, кг	610	
47	Вес в кожухе, кг	810	
48	Бак, л	105	